

TASKI swingo 755 B – Batteridrivnen kombimaskin

TASKI swingo 755 B ger dig:

- Smidighet och hög prestanda
- Perfekt skurning och uppsugning
- Pålitlighet och hållbarhet
- Enkelhet och lätt skötsel



Kombination av smidighet och hög prestanda

Swingo 755 B är mycket lätt att hantera och är därför smidig att köra på trånga ytor. Dubbelaxel-systemet gör att maskinen vänder på stället vilket gör den lättkörd på t.ex. möblerade ytor. 40 L renvattentank och det patenterade CSD-systemet ökar produktiviteten väsentligt och minskar antalet tidsödande tankningsstopp under körningen.

Perfekt skurning och uppsugning

Den patenterade borstupphängningen gör att borsten följer golvet ojämnheter och trycker jämnt över hela arbetsbredden vilket ger ett utmärkt skurresultat. Det nya patenterade V-formade sugmunstycket säkerställer perfekt uppsugning av smutsvattnet. Tack vare det beprövade 3 hjul konceptet, är justering av munstycket inte nödvändigt längre.

Tekniska Data

Teoretisk kapacitet (eco/power)	1290/1935 m ² /h
Skurbredd	43 cm
Sugmunstyckets bredd	69 cm
Renvattentank	40 L
Smutsvattentank	40 L
Strömförbrukning	900 W
Spänning	24 V
Batterikapacitet	50- 70 Ah/C5
Drifttid	2 h
Vikt (eco/power)	155/160 kg
Mått (L x B x H)	1160x475x1195 mm
Vändradie	1,12 m
Borstsystem	1 x 43 cm
Borsttryck (eco/power)	40/43 kg
Hastighet (eco/power)	3,0/4,5 km/h
Laddarkabel, längd	3,0 m
Ljudnivå	58 dB(A)
Skyddsklass	I
Godkännande	CE/CB Test cert./ ÖVE

Pålitlighet och hållbarhet

Användning av "high tech" material och "long life" komponenter, förlänger maskinens livslängd och minskar kostnaderna för service och reparationer.

Enkelhet och lätt skötsel

Alla delar som dagligen skall rengöras är gulmarkerade och lätta att ta bort utan verktyg. Instrumentpanelen är försedd med pictogram och visar relevant information. Dessa egenskaper säkerställer driftsäkerhet och kräver liten tid för utbildning av föraren.

TASKI swingo 755 B finns i följande versioner

Modell	Economy BMS	Power BMS
Battery Management System (BMS)	x	x
Drivning på hjulen (WD+CSD)		x

Tillbehör / Tillval

Tillbehör	Art.nr
Rondellhållare 43 cm	7510829
Skurborste standard 43 cm	8504750
Skurborste betong 43 cm	8504800
Skurborste nylongrit 43 cm	8504780
Olika rondeller och contact pads	Se JDs ordinarie prislista
Tillval	
Polyuretan drivhjul, brunt	1760510 (option, för powermodellen)
Set av 2 polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp)	1760840 (option, för powermodellen)
Polyuretan länkhjul 100 mm	1760571 (option)
Taski JFit	7516239
Tillbehör till JFit	
TASKI Jontec 300 free JFit	7516872
TASKI Jontec Forward free JFit	7516873
TASKI Jontec Tensol free JFit	7516874

För detaljerad information se separata produktblad.

Beskrivning av speciella egenskaper

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status.

WD (Wheel Drive): Hastigheten som kan varieras framåt (upp till 4.5 km/h) och bakåt (upp till 2.5 km/h) säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): CSD-systemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. Detta innebär att samma mängd rengöringslösning fördelas över ytenheten, oberoende av maskinens hastighet.

