

TASKI Swingo 750 B – Batteridrivnen kombimaskin

TASKI Swingo ger dig:

- Optimalt rengöringsresultat
- Ökad avverkningsgrad
- Bästa manöverbarhet och ergonomi
- Enkelt underhåll



Tekniska Data

Teoretisk m ² -kapacitet	1290/1720 m ² /tim
Arbetsbredd	430 mm
Sugskrapa bredd	680 mm
Renvattentank	33 l
Smutsvattentank	33 l
Effekt	900 W
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	50–70 Ah/C5
Drifttid	2 tim
Vikt	150/155 kg
Mått (LxBxH)	1119x459x1124 mm
Vändradie	1119 mm
Borste	1x430 mm
Borsttryck	32 kg
Hastighet	3/4,5 km/tim
Kabellängd till laddare	2,5 m
Ljudnivå	58 dB(A)
Stänkskyddad	IPX3
Skyddsklass	-
Godkännande	TÜV, ÖVE

Egenskaper

Patenterad borststoppning möjliggör jämn skurningäven på ojämna golv vilket ger utmärkt rengöringsresultat. Den u-formade sugskrapan suger helt torrt även i svängar. Speciellt utformade sugblad och rak sugkanal möjliggör uppsugning av mindre skräp utan att sätta igen eller lämna vattenränder.

Avverkningsgrad och manöverbarhet

Ökad batterikapacitet i kombination med större tankar och CSD-system ökar m² kapaciteten avsevärt. De dubbla hjul-axlarna gör maskinen extra lättkörd i trånga utrymmen.

Ergonomi

Det ergonomiskt utformade körhandtaget passar de flestaförare. Maskinens olika reglage manövreras från förarens arbetsposition. Instrumentbrädan har tydliga symboler som är lätta att förstå och ger all information.

Daglig skötsel

Delar som dagligen skall rengöras är färgkodade, vilket underlättar informationen till användarna. Färre delar att underhålla och bra åtkomlighet sparar servicekostnader.

Modell	Economy BMS	Power BMS
Art.nr	7510369	7510370
BMS	X	X
Hjuldrift (WD+CSD)		X

Tillbehör/Reservdelar

Tillbehör	Art.nr
Rondellhållare s750 B, 430 mm	7510.824
Skurborste s750 B standard, 430 mm	8504.750
Skurborste betong, s750 B, 430 mm	8504.800
Skurborste nylongrit, s750 B, 430 mm	8504.780
Rondeller och Contact pads	

Reservdelar

PU drivhjul, brun
PU drivhjul, grön
PU länkhjul, 100 mm
Timräknare

Beskrivning av speciella fördelar

- BMS:** "Battery Management System"
 Batteriladdaren, som är integrerad i maskinen, förhindrar djupurladdning av batterierna, och säkerställer korrekt laddning. Detta ger enkel och snabb laddning och förlänger batteriernas livslängd.
- WD:** "Wheel Drive"
 Drivning på hjulen med variabel hastighet upp till 4,5 km/tim framåt och 2,5km/tim bakåt, innebär bekväm körning och därmed ökad m² kapacitet.
- CSD:** "Cleaning Solution Dosing"
 Med det patenterade CSD systemet doseras alltid exakt rätt mängd rengöringsvätska på golvet med hänsyn till maskinens fart. Ju saktare man kör ju mindre vätska doseras. Inga vattenrester i svängarna och 30-50% besparing av vatten och kem och därmed ökad avverkningsgrad.

