

TASKI swingo 1255 Power BMS – Batteridrivnen kombimaskin

TASKI swingo 1255 ger dig:

- *Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek*
- *Perfekt skurning och uppsugning*
- *Enkelhet och lätt skötsel*
- *Pålitlighet och hållbarhet*



Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek

Det patenterade CSD-systemet säkerställer att det alltid är rätt mängd rengöringslösning på golvet vilket innebär att vätskan räcker längre. Det i kombination med en 60L-tank ökar produktiviteten och minskar antalet tidsödande tankstopp under passet. Dubbelaxel-systemet gör maskinen mycket lättkörd och tröttar därför inte ut föraren.

Perfekt skurning och uppsugning

Det patenterade borstsystemet ger jämnt borsttryck över hela skurbreddens och borstarna följer golvet alla ojämnheter. Det sidoförskjutna borsthuset innebär utmärkt åtkomlighet längs med socklar och under t.ex. utskjutande hyllor eller diskar i butiker. Det resulterar i utmärkt städresultat och vackra, rena golv. Den patenterade V-formade sugskrapan säkerställer perfekt uppsugning på alla golvtyper, även på strukturerade och grova klinker golv.

Tekniska Data

Teoretisk kapacitet	2475 m ² /tim (praktisk ca 1250 m ² /tim)
Skurbredd	55 cm
Sugskrapans bredd	80 cm
Renvattentank	60 l
Smutsvattentank	60 l
Effekt	1000 W
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	100 - 140 Ah/C5
Drifttid	upp till 3 tim
Vikt körklar (inklusive vatten)	210 kg
Mått (L x B x H)	1420x580x1170 mm
Vändradie	142 cm
Borstsystem	2 x 28 cm
Borsttryck	48 kg
Hastighet	4.5 km/tim
Kabellängd laddare	3 m
Ljudnivå	58 dB(A)
Skyddsklass	II
Godkännande	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL

Speciellt utformade sugblad och en rak luftström (direktsug) medger upptagning av grus och mindre skräp vilket gör att förmopningsmomentet undviks. Sugskrapan är självjusterande och lossas enkelt med ett klick

Enkelhet och lätt skötsel

Alla delar som skall rengöras dagligen är färgkodade gula och kan enkelt, utan verktyg, tas bort för rengöring. Instrumentpanelen har piktogram och all information är mycket lätt att förstå. Färre delar att rengöra och lättåtkomlighet gör maskinen mycket användar- och servicevänlig.

Pålitlighet och hållbarhet

Användning av "High tech" material och "long life"-komponenter ökar maskinens livslängd och minskar kostnader för service och reparationer.

Modell	TASKI swingo 1255 B
Hjuldrift (WD+CSD)	x
"Battery Management System" (BMS)	x
Elektrisk borstlyft (EBU)	x

Tillbehör

Tillbehör	Art.nr
Rondellhållare 28 cm	7510634
Skurborste standard 28 cm	7510631
Skurborste betong 28 cm	7510632
Skurborste nylongrit 28 cm	7510633
Fyllnings slang med universalkoppling	8502830
TASKI JFit till 755/855/1255	7517125
Reservdelar från KMG	Art.nr
Drivhjul PU, bruna	4122526 (17605-10)
Drivhjul PU, gröna	4123154 (17608-40)

Andra fördelar

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livslängd.

WD (Wheel Drive-Hjuldrivning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4.5km/tim och bakåt upp till 2,5 km/tim säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Det patenterade CSD systemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. Detta innebär att samma mängd rengöringslösning fördelas över hela arbetsytan, oberoende av maskinens hastighet framåt. Detta ger stor vatten- och tidsbesparing, ökad produktivitet samt jämnt skurresultat.

EBU (Electrical Brush Unit): Borstenheten manövreras upp och ner elektriskt genom att trycka på en knapp. Detta gör borstbytet enkelt även för en otränad förare.

