



Swingo 4000

TASKI Swingo 4000 ger dig:

- Oslagbar produktivitet
- Överlägsen skur- och sugförmåga
- Driftsäkerhet och kvalitet
- Enkel hantering



Oslagbar produktivitet

Det patenterade CSD-systemet säkerställer att rengöringslösningen doseras rätt vid varje insats och att vattenförbrukningen minskar avsevärt. Den stora 200-literstanken tillsammans med den otroligt låga vattenförbrukningen och en rengöringshastighet på hela 7,5 km/h ger en oslagbar produktivitet. Du minimerar tidskrävande tankpåfyllningar. Den unika styrningen på alla hjul gör maskinen mycket lätt att manövrera i trånga utrymmen.

Överlägsen rengörings- och sugförmåga

Den nya patenterade W-formade sugskrapan suger absolut torrt även i svängarna och klarar de flesta typer av golv även om golvet är ojämnt eller strukturerat. Maskinen är utrustad med direktsug vilket innebär att förmopning inte är nödvändigt.

Pålitlighet och kvalitet

Maskinen är, precis som alla TASKI-maskiner, konstruerad för att hålla länge. Den är byggd av material med hög hållfasthet vilket minskar både driftsstörningar och reparationskostnader. Maskinen är försedd med gula skötselpunkter på de delar som skall rengöras och underhållas efter varje körning. Inga verktyg behövs.

Smart användning

TASKI Swingo 4000 är lätt att kliva på och av och har en justerbar förarstol med högt ryggstöd. Bra överblick och svängbar sugskrapa gör det möjligt att arbeta nära väggar och runt hinder. Maskinen går att ställa i ett speciellt ECO-läge vilket minimerar ljudet så att körning kan utföras även i ljudkänsliga miljöer. Den nya tekniken ser till att maskinen automatiskt anpassar farten när maskinen svänger.

Tekniska data

| | |
|--|-------------------------|
| Teoretisk kapacitet | 6 375 m ² /h |
| Arbetsbredd | 85 cm |
| Sugskrapans bredd | 110 cm |
| Renvattentank-bälg | 200 liter |
| Smutsvattentank | 210 liter |
| Strömstyrka | 24 v |
| Batterikapacitet | 240-360Ah/C5 |
| Drifttid | 4,5-6,5 h |
| Vikt körklar maskin med 240 Ah batterier, 75 kg förare | 760 kg |
| Mått (LxBxH) (höjd inkl. förarstol) | 178x89x140 cm |
| Vändradie | 200 cm |
| Stigningskapacitet | 15% |
| Skurhuvud | 2 x 43 cm |
| Skurtryck | 56-112 kg |
| Hastighet vid rengöring/transport | 7,5 km/h / 8,0 km/h |
| Ljudnivå | 67 db (A) |
| Skyddklass | III |
| Stänkskyddsklass | IPX3 |
| Godkännande | CE/CD test certificat |

| Modell | Art nr |
|-------------------|---------|
| TASKI Swingo 4000 | 7518096 |

| Tillbehör | Art nr |
|--|---------|
| Rondellhållare 43 cm | 7517858 |
| Skurborste standard 43 cm | 7517859 |
| Skurborste betong (mjuk) 43 cm | 7517860 |
| Skurborste nylonrit 43 cm | 7517861 |
| TASKI J-fit kemdoseringssystem för Swingo 4000 | 7518212 |
| Batteriladdare 24V/30 Ah | 7518213 |
| Batteri dryfit 6V/240 Ah | 7518215 |
| Truckbatteri tråg 24V/360 Ah | 7518216 |
| Varningslampa | 4128992 |
| Belysning fram | 4128994 |
| Tömningspump | 4129878 |
| Karoskydd med avbärarhjul | 4129882 |
| Skyddstak i kombination med karoskydd | 4129883 |

Maskinens fördelar

BMS (Battery Management System): Den integrerade batteriladdaren förhindrar att batterierna djupurladdas samt anpassar laddningen till batteriernas status. Detta förlänger batteriernas livslängd.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Det patenterade doseringssystemet doserar exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet i förhållande till maskinens hastighet.

ECO mode: Eco funktionen ökar drifttiden för maskinen samt reducerar ljudet. Underlättar städning i ljudkänsliga miljöer.

Jfit (helautomatisk kemdosering): Alltid rätt produkt och dosering i maskinen. Säkerställer bästa rengöringsresultat och förhindrar skador på golvmaterialet p.g.a. fel produkt. Maskinens renavattentank innehåller alltid bara vatten och man behöver inte tappa ur någon oförbrukad rengöringslösning vid rengöring av maskinen.

START/STOP program: Inställning av t.ex. vattenmängd, borsttryck och eco-funktion lagras alltid när man avslutar körningen med START/STOP funktionen. Det gör maskinen inställd och klar vid nästa körning med endast ett tryck på START/STOP-knappen.