

TASKI® Swingo 4000

TASKI Swingo 4000 ger dig:

- Oslagbar produktivitet
- Överlägsen skur- och sugförmåga
- Driftsäkerhet och kvalitet
- Enkel hantering



Oslagbar produktivitet

Det patenterade CSD-systemet säkerställer att rengöringslösningen doseras rätt vid varje insats och att vattenförbrukningen minskar avsevärt. Den stora 200-literstanken tillsammans med den otroligt låga vattenförbrukningen och en rengöringshastighet på hela 7,5 km/h ger en oslagbar produktivitet. Du minimerar tidskrävande tankpåfyllningar. Den unika styrningen på alla hjul gör maskinen mycket lätt att manövrera i trånga utrymmen.

Överlägsen rengörings- och sugförmåga

Den nya patenterade W-formade sugskrapan suger absolut torrt även i svängarna och klarar de flesta typer av golv även om golvet är ojämnt eller strukturerat. Maskinen är utrustad med direktsug vilket innebär att förmopning inte är nödvändigt.

Pålitlighet och kvalitet

Maskinen är, precis som alla TASKI-maskiner, konstruerad för att hålla länge. Den är byggd av material med hög hållfasthet vilket minskar både driftsstörningar och reparationskostnader. Maskinen är försedd med gula skötselpunkter på de delar som skall rengöras och underhållas efter varje körning. Inga verktyg behövs.

Smart användning

TASKI Swingo 4000 är lätt att kliva på och av och har en justerbar förarstol med högt ryggstöd. Bra överblick och svängbar sugskrapa gör det möjligt att arbeta nära väggar och runt hinder. Maskinen går att ställa i ett speciellt ECO-läge vilket minimerar ljudet så att körning kan utföras även i ljudkänsliga miljöer. Den nya tekniken ser till att maskinen automatiskt anpassar farten när maskinen svänger.

Tekniska data	
Teoretisk kapacitet	6 375 m ² /h
Arbetsbredd	85 cm
Sugskrapans bredd	110 cm
Renvattentank-bälg	200 liter
Smutsvattentank	210 liter
Strömstyrka	24 v
Batterikapacitet	240-360Ah/C5
Drifttid	4,5-6,5 h
Vikt körklar maskin med 240 Ah batterier, 75 kg förare	760 kg
Mått (LxBxH) (höjd inkl. förarstol)	178x89x140 cm
Vändradie	200 cm
Stigningskapacitet	15%
Skurhuvud	2 x 43 cm
Skurtryck	56-112 kg
Hastighet vid rengöring/transport	7,5 km/h / 8,0 km/h
Ljudnivå	67 db (A)
Skyddklass	III
Stänkskyddsklass	IPX3
Godkännande	CE/CD test certificat

Modell	Art nr
TASKI Swingo 4000	7518096

Tillbehör	Art nr
Rondellhållare 43 cm	7517858
Skurborste standard 43 cm	7517859
Skurborste betong (mjuk) 43 cm	7517860
Skurborste nylonrit 43 cm	7517861
TASKI J-fit kemdoseringssystem för Swingo 4000	7518212
Batteriladdare 24V/30 Ah	7518213
Batteri dryfit 6V/240 Ah	7518215
Truckbatteri tråg 24V/360 Ah	7518216
Varningslampa	4128992
Belysning fram	4128994
Tömningspump	4129878
Karoskydd med avbärarhjul	4129882
Skyddstak i kombination med karoskydd	4129883

Maskinens fördelar

BMS (Battery Management System): Den integrerade batteriladdaren förhindrar att batterierna djupurladdas samt anpassar laddningen till batteriernas status. Detta förlänger batteriernas livslängd.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Det patenterade doseringssystemet doserar exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet i förhållande till maskinens hastighet.

ECO mode: Eco funktionen ökar drifttiden för maskinen samt reducerar ljudet. Underlättar städning i ljudkänsliga miljöer.

Jfit (helautomatisk kemdosering): Alltid rätt produkt och dosering i maskinen. Säkerställer bästa rengöringsresultat och förhindrar skador på golvmaterialet p.g.a. fel produkt. Maskinens renavattentank innehåller alltid bara vatten och man behöver inte tappa ur någon oförbrukad rengöringslösning vid rengöring av maskinen.

START/STOP program: Inställning av t.ex. vattenmängd, borsttryck och eco-funktion lagras alltid när man avslutar körningen med START/STOP funktionen. Det gör maskinen inställd och klar vid nästa körning med endast ett tryck på START/STOP-knappen.